

VIBRATOR FOR SURFACE FINISH

Circular-vibrating machines used for the deburring, grinding and polishing of metal and plastic items.

VIBRADOR PARA ACABADO SUPERFICIAL

Máquinas vibratorias circulares utilizadas para desbarbar, alisar y pulir piezas de metal y plástico.



CHARACTERISTICS

- Metal tank with anti-abrasive and oil-proof polyurethane coating
- Integrated and interchangeable metal or PVC separation grid for pieces discharge
- Lifting ramp for pieces discharge
- Fast-unloading lower discharge outlet with integral-polyurethane cap
- Moto-vibrator equipped with adjustable eccentric weights
- Control panel provided with:
 - Timer for retarded start-of-cycle programming
 - Timer for work-cycle duration
 - Button to pieces-discharge starting
 - Timer for discharge-cycle duration
 - Emergency button
 - General switch
- Quick and easy to use
- Collection canal with capillary holes for the washing and rinsing of the finished product
- Faucet for water discharge

CARACTERÍSTICAS

- Depósito de metal con revestimiento de poliuretano antiabrasivo y resistente al aceite.
- Rejilla de separación integrada e intercambiable de metal o PVC para descarga de piezas
- Rampa elevadora para descarga de piezas
- Salida de descarga inferior de descarga rápida con tapa integral de poliuretano
- Moto-vibrador equipado con pesos excéntricos ajustables
- Cuadro de mandos provisto de:
 - Temporizador para programar inicio de ciclo retardado
 - Temporizador para la duración del ciclo de trabajo
 - Pulsador para piezas-arranque de descarga
 - Temporizador para la duración del ciclo de descarga
 - Boton de emergencia
 - Interruptor general
- Rápido y fácil de usar
- Canal de recogida con orificios capilares para el lavado y enjuague de el producto terminado
- Grifo para descarga de agua

Optional

Inverter for RPM / workforce regulation
Soundproofing lid or cover

Opcional

Inverter para regulación de RPM / trabajo
Tapa o tapa insonorizante

THECNICAL DATA DATOS TÉCNICOS



350 l
Tank capacity
Capacidad del tanque



380 mm / 15"
Canal width
Ancho del canal



360 mm / 14,2"
Canal depth
Profundidad del canal



4500 kg / 9920 lbs
Centrifugal force
Fuerza centrífuga

POWER POTENCIA	4000 W
VOLTAGE VOLTAJE	230 / 400 V - THREE-PHASE TRIFASE
FREQUENCY FRECUENCIA	50 / 60 Hz
DIMENSIONS DIMENSIONES	Ø 1370 x 1170 h mm / Ø 53,9 x 46,1 h"
WEIGHT PESO	750 kg / 1653 lbs



Bellavista N.42 Bodega N. 6
San Juan Xalpa
09850 IZTAPALAPA
CIUDAD DE MÉXICO



(+52) 5556136477
(+52) 5556136212
(+52) 5556123770



www.nicem.mx



(+52) 5616796342



Nicem México



[nicem.mx](https://www.instagram.com/nicem.mx)