

VIBRATOR FOR SURFACE FINISH

Circular-vibrating machines used for the deburring, grinding and polishing of metal and plastic items.

VIBRADOR PARA ACABADO SUPERFICIAL

Máquinas vibratorias circulares utilizadas para desbarbar, esmerilar y pulir artículos de metal y plástico.



CHARACTERISTICS

- Metal tank with anti-abrasive and oil-proof polyurethane coating
- Fast-unloading, pneumatic-opening discharge outlet with integral-polyurethane cap
- Moto-vibrator equipped with adjustable eccentric weights
- Control panel provided with:
 - Timer for start-of-cycle programming
 - Timer for end-of-cycle programming
 - Emergency button
 - General switch
- Quick and easy to use
- Collection canal with capillary holes for the washing and rinsing of the finished product
- Faucet for water discharge

Optional

Inverter for RPM / workforce regulation
Soundproofing lid or cover

CARACTERÍSTICAS

- Depósito metálico con revestimiento de poliuretano antiabrasivo y resistente al aceite
- Salida de descarga de apertura neumática y descarga rápida con tapa integral de poliuretano
- Moto-vibrador equipado con pesos excéntricos ajustables
- Cuadro de mandos provisto de:
 - Temporizador para programación de inicio de ciclo
 - Temporizador para programación de fin de ciclo
 - Boton de emergencia
 - Interruptor general
- Rápido y fácil de usar
- Canal de recogida con orificios capilares para el lavado y enjuague de los producto terminado
- Grifo para descarga de agua

Opcional

Inverter para regulación de RPM / fuerza de trabajo
Tapa insonorizante

THECNICAL DATA DATOS TÉCNICOS



250 l
Tank capacity
Capacidad del tanque



280 mm / 11"
Canal width
Ancho del canal



336 mm / 13,2"
Canal depth
Profundidad del canal



2500 kg / 551 lbs
Centrifugal force
Fuerza centrífuga

POWER POTENCIA	2500 W
VOLTAGE VOLTAJE	230 / 400 V - THREE-PHASE TRIFASE
FREQUENCY FRECUENCIA	50 / 60 Hz
DIMENSIONS DIMENSIONES	Ø 1190 x 970 h mm / Ø 46,8 x 38,2 h"
WEIGHT PESO	530 kg / 1160 lbs