

### VIBRATOR FOR SURFACE FINISH

Circular-vibrating machines used for the deburring, grinding and polishing of metal and plastic items.

### VIBRADOR PARA ACABADO SUPERFICIAL

Máquinas vibratorias circulares utilizadas para desbarbar, esmerilar y pulir artículos de metal y plástico.



### CHARACTERISTICS

- Metal tank with anti-abrasive and oil-proof polyurethane coating
- Fast-unloading, pneumatic-opening discharge outlet with integral-polyurethane cap
- Moto-vibrator equipped with adjustable eccentric weights
- Control panel provided with:
  - Timer for start-of-cycle programming
  - Timer for end-of-cycle programming
  - Emergency button
  - General switch
- Quick and easy to use
- Collection canal with capillary holes for the washing and rinsing of the finished product
- Faucet for water discharge

### Optional

Inverter for RPM / workforce regulation  
Soundproofing lid or cover

### CARACTERÍSTICAS

- Depósito de metal con revestimiento de poliuretano antiabrasivo y resistente al aceite.
- Salida de descarga de apertura neumática y descarga rápida con tapa integral de poliuretano
- Moto-vibrador equipado con pesos excéntricos ajustables
- Cuadro de mandos provisto de:
  - Temporizador para programación de inicio de ciclo
  - Temporizador para programación de fin de ciclo
  - Boton de emergencia
  - Interruptor general
- Rápido y fácil de usar
- Canal de recogida con orificios capilares para el lavado y enjuague de los producto terminado
- Grifo para descarga de agua

### Opcional

Inverter para regulación de RPM / fuerza de trabajo  
Tapa insonorizante

## THECNICAL DATA DATOS TÉCNICOS



**750 l**  
Tank capacity  
Capacidad del tanque



**480 mm / 18,9"**  
Canal width  
Ancho del canal



**530 mm / 20,9"**  
Canal depth  
Profundidad del canal



**7000 kg / 15432 lbs**  
Centrifugal force  
Fuerza centrífuga

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| POWER<br>POTENCIA         | 7000 W                                |
| VOLTAGE<br>VOLTAJE        | 230 / 400 V - THREE-PHASE   TRIFASE   |
| FREQUENCY<br>FRECUENCIA   | 50 / 60 Hz                            |
| DIMENSIONS<br>DIMENSIONES | Ø 1680 x 1915 h mm / Ø 66,1 x 75,4 h" |
| WEIGHT<br>PESO            | 1065 kg / 2348 lbs                    |