

VIBRATOR FOR SURFACE FINISH

Circular-vibrating machines with manual discharge used for the deburring, grinding and polishing of metal and plastic items.

VIBRADOR PARA ACABADO SUPERFICIAL

Máquinas vibratorias circulares con descarga manual utilizadas para desbarbar, alisar y pulir piezas de metal y plástico



CHARACTERISTICS

- Metal tank with anti-abrasive and oil-proof polyurethane coating
- Fast-unloading lower discharge outlet with integral-polyurethane cap
- Moto-vibrator equipped with adjustable eccentric weights
- Control panel provided with:
 - Timer for start-of-cycle programming
 - Timer for end-of-cycle programming
 - Button to pieces-discharge starting
 - Reverse button
 - Emergency button
 - General switch
- Quick and easy to use
- Collection canal with capillary holes for the washing and rinsing of the finished product
- Faucet for water discharge

Optional

Inverter for RPM / workforce regulation
Soundproofing lid or cover

CARACTERÍSTICAS

- Depósito metálico con revestimiento de poliuretano antiabrasivo y resistente al aceite
- Salida de descarga inferior de descarga rápida con tapa integral de poliuretano
- Moto-vibrador equipado con pesos excéntricos ajustables
- Cuadro de mandos provisto de:
 - Temporizador para programación de inicio de ciclo
 - Temporizador para programación de fin de ciclo
 - Pulsador para piezas-arranque de descarga
 - Botón de marcha atrás
 - Boton de emergencia
 - Interruptor general
- Rápido y fácil de usar
- Canal de recogida con orificios capilares para el lavado y enjuague del producto terminado
- Grifo para descarga de agua

DATOS TÉCNICOS



90 l
Tank capacity
Capacidad del tanque



190 mm / 7,5
Canal width
Ancho de canal



280 mm / 11
Canal depth
Profundidad del canal



1500 kg / 3307 lbs
Centrifugal force
Fuerza centrífuga

POWER POTENCIA	1100 W
VOLTAGE VOLTAJE	230 / 400 V- THREE - PHASE / TRIFASE
FREQUENCY FRECUENCIA	50/60 Hz
DIMENSIONS DIMENSIONES	Ø 920 x 880h mm / Ø 36,2 x 34,6 h
WEIGHT PESO	250 kg / 551 lbs